```
Cited Patents: 4. Inl. Ref; EP 140325; EP 206671; EP 530084; EP 566442; EP
  581581; EP 628304; EP 636361; EP 637600; EP 655234; GB 2238242; JP
  1096110; JP 7894041; JP 3263315; JP 61176512; US 4988502; WO 9112793
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                        Main IPC
                                     Filing Notes
FR 2740330
              A1
                   14 A61K-007/032
EP 775483
              A1 F 10 A61K-007/48
   Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE
              A F
                      A61K-007/42
CA 2188691
                     8 A61K-007/00
JP 9169615
              А
                       A61K-007/40
BR 9604455
              Α
                       A61K-006/00
US 5972354
              Α
                     7 A61K-007/025 Div ex application JP 96282625
JP 2000136117 A
                       A61K-007/42
CA 2188691
              C F
              B1 F
                       A61K-007/48
EP 775483
   Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE
                                     Based on patent EP 775483
                       A61K-007/48
DE 69621104
              Ε
              Т3
                       A61K-007/48
                                     Based on patent EP 775483
ES 2176415
Abstract (Basic): FR 2740330 A
        New composition (I) comprises a polymeric system (II) comprising an
    aqueous dispersion of particles of a film-forming polymer (III). (I)
    can be used for application to the skin or mucous membranes,
    particularly the lips, as make-up, protection and/or a non-therapeutic
    or therapeutic treatment. Also claimed is a lipstick containing (I).
        USE - (I) can be used in lipstick, foundation, blusher, eye-shadow,
    eye-liner or a personal care, dermatological or pharmaceutical
    composition (claimed).
        ADVANTAGE - (I) produces a glossy film with good holding
    properties.
        Dwg.0/0
Title Terms: NEW; COMPOSITION; COMPRISE; FILM; FORMING; POLYMER; AQUEOUS;
  DISPERSE; PARTICLE; COSMETIC; PERSON; CARE; PRODUCT; LIPSTICK
Index Terms/Additional Words: ACRYLIC; POLYURETHANE,; POLYVINYL;
  PYRROLIDONE; POLYURETHANE,; POLYUREA,; POLYETHER-POLYURETHANE,; AMIDE;
  POLYESTER,; FATTY; CHAIN; POLYESTER,; ACRYLIC-SILICONE; COPOLYMER,;
  NITROCELLULOSE; ACRYLIC; COPOLYMER,; COPAL; RESIN
Derwent Class: All; Al4; A28; A96; B06; D21
International Patent Class (Main): A61K-006/00; A61K-007/00; A61K-007/025;
  A61K-007/032; A61K-007/40; A61K-007/42; A61K-007/48
International Patent Class (Additional): A61K-007/02; A61K-007/021;
  A61K-007/027; A61K-007/031; A61K-009/70; A61K-031/74; C08L-033/08;
  C08L-067/00; C08L-075/00; C08L-077/00; C08L-101/00
File Segment: CPI
 6/5/5
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.
009256835
WPI Acc No: 1992-384248/*199247*
XRAM Acc No: C92-170423
  Calcareous red seaweeds used for cosmetic compsns. - have IR and UV
  filtering activity
Patent Assignee: SECMA SOC ENGRAIS COMPOSES MINERAUX (SECM-N)
Inventor: BRIAND X
```

number 0-10; R3 = 6-22C linear or branched alkyl; Rf = -(CF2)q-CF3 in which q = a whole number 0-15; m and n = a whole number 1-50 and p = a whole number 0-2000; (II) in which R4 = 1-6 C linear or branched alkyl radical or phenyl; R5 = 6-22 C linear or branched alkyl; R'F = -(CF2)s-CF3 in which s = whole number 0-15 and t = a whole number 1-2000. USE - (I) and (II) are useful in the formulation of make-up and dermatological preparations such as skin care and moisturising creams, lipstick, foundation, nail varnish, etc. ADVANTAGE - After application, the preparations containing (I) or (II) form uniform continuous films with good moisture resistance and presenting a good balance between durability and ease of removal. The (I) and (II) also act as lubricants and binders having good cosmetic properties. Dwg.0/0 Title Terms: COSMETIC; DERMATOLOGY; COMPOSITION; CONTAIN; FLUORINATED; FILM ; FORMING; BIND; PROPERTIES Derwent Class: A17; A25; A26; A96; B07; D21; E11 International Patent Class (Main): A61K-007/02; A61K-007/40; A61K-007/48; A61K-007/50 International Patent Class (Additional): A61K-007/00; A61K-007/021; A61K-007/025; A61K-007/027; A61K-007/035; A61K-007/04; A61K-007/043; A61K-007/06; A61K-007/42; A61K-009/113; A61K-031/695 File Segment: CPI DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv. WPI Acc No: 1997-283427/199726

6/5/4

011305522

Related WPI Acc No: 1997-283428

XRAM Acc No: C97-091225

New composition comprising film-forming polymer - as aqueous dispersion of particles for use in cosmetics and personal care products, particularly lipstick

Patent Assignee: L'OREAL SA (OREA) Inventor: BARA I; DE LA POTERIE V

Number of Countries: 016 Number of Patents: 011

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
FR 2740330	A1	19970430	FR 961811	Α	19960214	199726	В
EP 775483	A1	19970528	EP 96402279	Α	19961025	199726	
CA 2188691	Α	19970428	CA 2188691	Α	19961023	199735	
JP 9169615	Α	19970630	JP 96282625	Α	19961024	199736	
BR 9604455	A	19980623	BR 964455	Α	19961025	199832	
US 5972354	A	19991026	US 96742584	A	19961028	199952	
JP 2000136117	Α	20000516	JP 96282625	A	19961024	200032	
			JP 99320265	Α	19961024		
CA 2189691	С	20020101	CA 2188691	Α	19961023	200212	
EP 775483	B1	20020508	EP 96402279	Α	19961025	200231	
DE 69621104	E	20020613	DE 621104	Α	19961025	200246	
55 0302120.	_		EP 96402279	A	19961025		
ES 2176415	Т3	20021201	EP 96402279	A	19961025	200305	

Priority Applications (No Type Date): FR 9512833 A 19951027

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



EP 0 775 483 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

- (43) Date de publication. 28.05.1997 Bulletin 1997/22
- (51) Int CI.6: **A61K 7/48**, A61K 7/025, A61K 7/027, A61K 7/032
- (21) Numéro de dépôt: 96402279.2
- (22) Date de dépôt: 25.10.1996
- (84) Etats contractants désignés: AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE
- (30) Priorité: 27.10.1995 FR 9512833 14.02.1996 FR 9601811
- (71) Demandeur: L'OREAL 75008 Paris (FR)

- (72) Inventeurs:
 - De la Poterie, Valérie
 77820 Le Chatelet en Brie (FR)
 - Bara, tsabelle
 75013 Paris (FR)
- (74) Mandataire: Dodin, Catherine L'Oreal-D.P.I., 90, rue du Général Roguet 92583 Clichy Cédex (FR)
- (54) Composition comprenant un système polymèrique et utilisation dudit système
- (57) La présente demande concerne une composition susceptible d'être appliquée sur la peau et/ou les muqueuses, comprenant un système polymérique qui comprend une dispersion aqueuse de particules de po-

lymère filmogène, ledit système polymérique permettant l'obtention d'un film souple et flexible.

L'invention concerne également l'utilisation d'un tel système polymérique dans une telle composition notamment cosmétique.

Description

La présente invention a trait à une composition notamment cosmétique susceptible d'être appliquée sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. Ladite composition comprend en particulier une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogene et peut être utilisée en tant que produit de maquillage.

Les compositions à appliquer sur la peau les semi-muqueuses et/ou les muqueuses telles que les rouges à lèvres et les fonds de teint, se présentent généralement sous forme de stick, de pâte souple ou de pâte coulée, et comprennent des corps gras tels que des huiles, des composés pâteux et/ou des cires, et une phase particulaire généralement composée de charges et de pigments.

Ces compositions, lorsqu'elles sont appliquées sur la peau, les muqueuses ou les semi-muqueuses, présentent toutefois l'inconvénient de transférer. On entend par là que la composition est susceptible de se déposer, au moins en partie, sur certains supports avec lesquels elle est mise en contact, tels que, par exemple, un verre, une tasse, un vêtement ou la peau. En se déposant, ladite composition taisse une trace sur ledit support. Il s'en suit donc une persistance médiocre de la composition sur la peau, les semi-muqueuses ou les muqueuses, et la nécessité de renouveler réquilièrement son application.

Par ailleurs, l'apparition de traces inacceptables sur certains vêtements et notamment sur les cols de chemisier peut écarter certaines femmes de l'utilisation de ce type de maquillage.

Un autre inconvénient de ces compositions réside dans le problème de migration. On a en effet constaté que certaines compositions avaient lendance à se propager à l'intérieur des ridules et/ou des rides de la peau, dans le cas des fonds de teint; dans les ridules qui entourent les lèvres, dans le cas des rouges à lèvres; dans les plis de la paupière, dans le cas des fards à paupières. On a également constaté, dans le cas notamment des fards à paupières, l'apparition de stries dans le maquillage, générées par les mouvements des paupières. On a encore constaté que les eye-liners pouvaient également couler.

Tous ces phénomènes engendrent un effet inesthétique que l'on souhaite bien évidemment éviter.

Depuis plusieurs années, de nombreux cosméticiens se sont intéressés aux compositions cosmétiques, notamment de rouge à lèvres ou de fond de teint 'sans transfert'. Ainsi, il a été envisagé des compositions de rouge à lèvres 'sans transfert' contenant de 1 à 70% en poids de résine liquide de silicone à motifs répétitifs silicates, de 10 à 98% en poids d'une huile de silicone volatile et des charges pulvérulentes. Toutefois, le film obtenu sur les lèvres après évaporation de l'huile de silicone présente l'inconvénient de devenir inconfortable au cours du temps (sensation de dessèchement et de tiraillement).

On connaît également des rouges à lèvres 'sans transfert' contenant une silicone volatile et une résine de silicone comportant une chaîne estérifiée pendante ayant au moins 12 atomes de carbone. Le film de rouge à lèvres présente notamment l'inconvénient de manquer de confort à l'application, en particulier d'être trop sec. Ainsi, d'une manière générale, l'association d'huiles volatiles avec certains composés siliconés permet d'obtenir un résultat 'sans transfert' satisfaisant. Toutefois, les films obtenus après application de ces compositions et évaporation des volatils présentent néanmoins l'inconvénient d'être relativement mats, et conduisent ainsi à un maquillage peu brillant.

Il subsiste donc le besoin d'une composition cosmétique qui transfère peu ou pas du tout, c'est-à-dire d'une composition 'sans transfert', tout en possédant de bonnes propriétés cosmétiques, et en particulier permettant l'obtention d'un film qui peut être, au choix, plus ou moins brillant.

La présente invention a pour but de proposer une composition qui permet d'obtenir un film de très bonne tenue, qui ne transfère pas et ne tache pas un support avec lequel il serait en contact, et qui ne migre pas au cours du temps, tout en permettant d'obtenir un maquillage et/ou un film brillant.

Ainsi, un objet de l'invention est l'utilisation dans une composition susceptible d'être appliquée sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, d'un système polymérique comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène, ledit système permettant l'obtention d'un film ayant une élongation supérieure à environ 200%. Un autre objet de l'invention est l'utilisation pour maquiller, protéger et/ou traiter non thérapeutiquement et/ou pour la labrication d'une composition destinée à traiter thérapeutiquement la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, en particulier les lèvres du visage, d'un système polymérique ou d'une composition le comprenant, ledit système comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène et permettant l'obtention d'un film ayant une élongation supérieure à environ 200%, notamment afin d'obtenir un film de très bonne tenue et/ou qui ne transfère pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas; et/ou afin d'obtenir un film souple et/ou élastique et/ou flexible sur la peau et/ou un film qui suit les mouvements de la peau et/ou ne se craquèle pas et/ou ne se décolle pas; et/ou afin d'obtenir un film prillant.

Un autre objet de l'invention est une composition susceptible d'être appliquée sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, comprenant un système polymérique qui comprend une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène, ledit système permettant l'obtention d'un film ayant une élongation supérieure à environ 200%.

Un autre objet de l'invention est une composition de rouge à lèvres sans transfert comprenant un système polymérique qui comprend une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène, dans laquelle ledit système polymérique

permet l'obtention d'un film ayant une élongation supérieure à environ 200%

On a constaté que la composition selon l'invention est facilement applicable et s'étale aisément et uniformément sur la peau, les semi-muqueuses et les muqueuses en particulier sur les lèvres du visage.

La composition selon l'invention trouve notamment une application particulièrement intéressante dans le domaine du soin evou du maquillage de la peau, des muqueuses et/ou des semi-muqueuses. On entend notamment par muqueuse, la partie interne de la paupière inférieure; parmi les semi-muqueuses, on entend plus particulièrement les lèvres du visage.

La composition selon l'invention permet l'obtention d'un film homogène, qui présente une texture légère et reste confortable à porter tout au long de la journée. Le film n'est pas du tout collant, tout en étant mou, souple, élastique et flexible sur la peau; il suit les mouvements de la peau sans se craqueler et/ou se décoller. Il adhère parlaitement sur la peau, et notamment sur les lèvres du visage.

La composition selon l'invention trouve donc une application toute particulière en tant que composition à appliquer sur les lèvres, notamment en tant que rouge à lèvres.

D'autre part, le film obtenu peut être très brillant, ou plus ou moins mat, selon la nature des constituants de la composition, d'où une gamme plus étendue de produits de maquillage, brillants ou mats, au choix.

La composition selon l'invention comprend donc un système polymérique qui comprend au moins une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène. Parmi les polymères filmogènes utilisables dans le cadre de la présente invention, on peut citer les polymères synthétiques, de type polycondensat ou de type radicalaires, les polymères d'origine naturelle, et leurs mélanges.

On peut ainsi citer, parmi les potycondensats, les polyuréthannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphotères, les polyuréthannes-acryliques, les polyuréthannes-polyvinylpirrolidones, les polyester-polyuréthannes, les polyuréthannes, les

25

- au moins une séquence d'origine polyester aliphatique linéaire ou ramifié et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique,
- au moins une séquence d'origine polyéther aliphatique et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, et/ou
- au moins une séquence siliconée, substituée ou non, ramifiée ou non, par exemple polydiméthylsiloxane ou polyméthylphénylsiloxane, et/ou
- au moins une séquence comportant des groupes fluorés.

Les polyuréthannes tels que définis dans l'invention peuvent être également obtenus à partir de polyesters, ramifiés ou non, ou d'alkydes comportant des hydrogènes mobiles que l'on modifie par réaction avec un disocyanate et un composé organique bifonctionnel (par exemple dihydro, diamino ou hydroxyamino), comportant en plus soit un groupement acide carboxylique ou carboxylate, soit un groupement acide sulfonique ou sulfonate, soit encore un groupement amine tertiaire neutralisable ou un groupement ammonium quaternaire.

On peut également citer les polyesters, les polyesters amides, les polyesters à chaîne grasse, les polyamides, et les résines époxyesters.

Les polyesters peuvent être obtenus, de façon connue, par polycondensation de diacides aliphatiques ou aromatiques avec des diols aliphatiques ou aromatiques ou des polyols. Comme diacides aliphatiques, on peut utiliser l'acide succinique, l'acide glutarique, l'acide adipique, l'acide pimélique, l'acide subérique ou l'acide sébacique. Comme diacides aromatiques, on peut utiliser l'acide téréphtatique ou l'acide isophtalique, ou bien encore un dérivé tel que l'anhydride phtalique. Comme diols aliphatiques, on peut utiliser l'éthylène glycol, le propylène glycol, le diéthylène glycol, le néopentyl glycol, le cyclohexane diméthanol, le 4,4'-(1-méthylpropylidène)bisphénol. Comme polyols, on peut utiliser le glycérol, le pentaérythritol, le sorbitol, le triméthylol propane.

Les polyesters amides peuvent être obtenus de manière analogue aux polyesters, par polycondensation de diacides avec des diamines ou des amino alcools. Comme diamine, on peut utiliser l'éthylènediamine, l'hexaméthylènediamine, la méta- ou para-phénylènediamine. Comme aminoalcool, on peut utiliser la monoéthanolamine.

Comme monomère porteur de groupement anionique pouvant être utilisé lors de la polycondensation, on peut citer par exemple l'acide diméthylol propionique, l'acide trimellitique ou un dérivé tel que l'anhydride trimellitique, le sel de sodium de l'acide sulfo-3 pentanediol, le sel de sodium de l'acide 5-sulfo 1,3-benzène dicarboxylique.

Les polyesters à chaîne grasse peuvent être obtenus par l'utilisation de diols à chaîne grasse lors de la polycondensation

Les résines époxyesters peuvent être obtenues par polycondensation d'acides gras avec un condensat aux extrémités α,ω - diépoxy.

Les polymères de type radicalaires peuvent être notamment des polymères, ou des copolymères, acryliques el/ou vinytiques. On utilise de préférence des polymères radicalaires anioniques.

Comme monomère porteur de groupement anionique pouvant être utilisé lors de la polymérisation radicalaire, on peut citer l'acide acrylique, l'acide méthacrylique, l'acide crotonique, l'anhydride maléique, l'acide acrylamido-2 méthyl-2 propane sullonique.

- Les polymères acryliques peuvent résulter de la copolymérisation de monomères choisis parmi les esters et/ou les amides de l'acide acrylique ou de l'acide méthacrylique. Comme exemple de monomères de type ester, on peut citer le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate de butyle, le méthacrylate d'éthyle, le méthacrylate de butyle, le méthacrylate d'éthyl-2 hexyle, le méthacrylate de lauryle. Comme exemple de monomères de type amide, on peut citer le N-t-butyl acrylamide et le N-t-octyl acrylamide.
- On utilise de prétérence des polymères acryliques obtenus par copolymérisation de monomères à insaturation éthyténique contenant des groupements hydrophiles, de prétérence de nature non ionique, tels que l'acrylate d'hydroxyéthyle. l'acrylate de 2-hydroxypropyle. le méthacrylate d'hydroxyéthyle, le méthacrylate de 2-hydroxypropyle. Les polymères vinyliques peuvent résulter de l'homopolymérisation ou de la copolymérisation de monomères choisis
 - Les polymères vinyliques peuvent résulter de l'homoporymensation ou de la coporymensation de monomeres choiss parmi les esters vinyliques, le styrène ou le butadiène. Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer l'acétate de vinyle, le néodécanoate de vinyle. le pivalate de vinyle, le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate de vinyle.
- On peut également utiliser des copolymères acryliques/silicones, ou encore des copolymères nitrocellulose/acryliques. Les polymères d'origine naturelle, éventuellement modifiés, peuvent être choisis parmi la résine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les élémis, les copals, les dérivés cellulosiques, et leurs mélanges.
 - On peut encore citer les polymères résultant de la polymérisation radicalaire d'un ou plusieurs monomères radicalaires à l'intérieur et/ou partiellement en surface, de particules préexistantes d'au moins un polymère choisi dans le groupe constitué par les polyuréthannes, les polyurées, les polyesters, les polyesteramides et/ou les alkydes. Ces polymères sont généralement appelés polymères hybrides.

La dispersion aqueuse comprenant un ou plusieurs polymères filmogènes peut être préparée par l'homme du métier sur base de ses connaissances générales. Afin d'améliorer le caractère filmogène d'un polymère, par exemple en abaissant sa température de transition vitreuse, il est possible d'ajouter à la dispersion un agent de coalescence, qui peut être choisi parmi les agents de coalescence connus. Dans la présente description, on entend par dispersion de polymère filmogène', une dispersion susceptible de former un film, comprenant ou ne comprenant pas d'agent de

- La teneur en matière seche desdites dispersions aqueuses selon la présente invention peut être de l'ordre de 5-60% en poids, et de préférence 30-40%.
- La composition peut comprendre 1-60% en poids, de préférence 5-40% en poids de matière sèche de polymères filmonères
 - La taille des particules de polymères en dispersion aqueuse peut être comprise entre 10-500 nm, et est de préférence comprise entre 20 et 150 nm, ce qui permet d'obtenir un film ayant une brillance remarquable.

Afin de réaliser la présente invention, il est nécessaire que le système polymérique permette l'obtention d'un film sur le support sur lequel il est déposé, ledit film ayant une élongation supérieure à environ 200%.

A cette fin, ledit système polymérique comprend une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène. Lorsque ladite dispersion de particules de polymère ne permet pas d'obtenir, seule, un film ayant une élongation supérieure à environ 200%, il est possible d'ajouter un composé dont la fonction est de modifier l'élongation du film, de la manière souhaitée. Un tel composé sera appelé dans la suite de la présente description, 'agent plastifiant'. Le système polymérique comprend alors la dispersion de particules de polymère filmogène et l'agent plastifiant.

Ledit agent plastifiant peut être choisi parmi tous les composés connus de l'homme du métier comme étant susceptibles de remplir la fonction recherchée. Cet agent peut être hydrosoluble ou insoluble dans l'eau et peut éventuellement se présenter sous forme de dispersion aqueuse.

En particulier, on peut citer, seuls ou en mélange, les plastifiants usuels, tels que:

45

50

- les glycols et leurs dérivés tels que le diéthylène glycol éthyléther, le diéthylène glycol méthyléther, le diéthylène glycol butyléther ou encore le diéthylène glycol hexyléther, l'éthylène glycol éthyléther, l'éthylène glycol butyléther, l'éthylène glycol hexyléther.
- les esters de glycérol,
- les dérivés de propylène glycol et en particulier le propylène glycol phényléther, le propylène glycol diacétate, le dipropylène glycol butyléther, le tripropylène glycol butyléther, le propylène glycol méthyléther, le dipropylène glycol éthyléther, le tripropylène glycol méthyléther et le diéthylène glycol méthyléther, le propylène glycol butyléther,
 - des esters d'acides notamment carboxyliques tels que des citrates, des phtalates, des adipates, des carbonates, des tartrates, des phosphates, des sébaçates,
- des dérivés oxyéthylénés tels que les huiles oxyéthylénées, notamment les huiles végétales telles que l'huile de ricin: les huiles de silicone.
 - des polymères hydrosolubles ou en dispersion aqueuse, ayant une température de transition vitreuse faible, intérieure à 25°C, de préférence inférieure à 15°C.

La quantité d'agent plastifiant est choisie par l'homme du métier sur base de ses connaissances générales, de manière à obtenir un système polymérique conduisant à un film ayant une élongation supérieure à environ 200%, tout en conservant à la composition des propriétés cosmétiquement acceptables

La composition selon l'invention comprend donc un système polymérique qui comprend une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène, ledit système permettant l'obtention d'un film ayant une élongation supérieure à environ 200%. L'élongation peut être de préférence supérieure à 300%.

Elle est mesurée selon la norme ASTM Standards, volume 06.01 D 2370-92 'Standard Test Method for Tensile Properties of Organic Coatings'

La composition peut en outre comprendre au moins un colorant hydrosoluble et/ou au moins un pigment, utilisés de manière usuelle dans le domaine de la cosmétique et du maquillage.

Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou colorées, minérales ou organiques, insolubles dans le milieu, destinées à colorer et/ou opacifier la composition. Les pigments peuvent être présents dans la composition à raison de 0-20% en poids de la composition finale, et de préférence à raison de 1-5%. Ils peuvent être blancs ou colorés, minéraux et/ou organiques, de taille usuelle ou nanométrique. On peut citer, parmi les pigments et/ou nanopigments minéraux, les dioxydes de titane, de zirconium ou de cérium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, et les laques de baryum, strontium, calcium, aluminium.

Parmi les colorants hydrosolubles, on peut citer le sel disodique de ponceau, le sel disodique du vert d'alizarine, le jaune de quinoléine, le sel trisodique d'amarante, le sel disodique de tartrazine, le sel monosodique de modamine, le sel disodique de fuchsine, la xanthophylle, leurs mélanges.

On peut également ajouter dans la composition selon l'invention tout additif connu tel que des agents épaississants, par exemple des argiles, des gommes, des silices, les dérivés cellulosiques, un polymère synthétique tel qu'un polymère acrylique ou un polymère associatif de type polyuréthanne; une gomme naturelle telle que la gomme xanthane; des agents d'étalement; des dispersants: des conservateurs; des agents antimousses; des agents mouillants; des filtres UV; des parlums; des charges; des actifs cosmétiques ou pharmaceutiques; des hydratants; des vitamines et leurs dérivés; des matières biologiques et leurs dérivés.

Bien entendu l'homme du métier veillera à choisir ce ou ces éventuels additifs et/ou leur quantité, de manière telle que les propriétés avantageuses de la composition selon l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, attérées par l'adjonction envisagée.

Le pH de la composition finale obtenue est de préférence inférieur à 9. Cette composition doit bien entendu être apte à se déposer sur un support tel que la peau, les semi-muqueuses ou les muqueuses.

La composition selon l'invention peut se présenter sous forme fluide, gélifiée, semi-solide, pâte souple, voire solide telle que de stick ou bâton.

Elle trouve en particulier une application en tant que produit de maquillage, notamment en tant que rouge à lèvres, fond de teint, fard à joues ou fard à paupières, ou encore eye-liner. On peut également envisager une application dans le domaine des compositions de soin, des compositions solaires ou autobronzantes, des compositions dermatologiques ou encore des compositions pharmaceutiques à appliquer sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses.

L'invention est illustrée plus en détail dans les exemples suivants.

40 Exemple 1

30

On prépare des dispersions aqueuses de différents polymères filmogènes, lesdites dispersions permettant l'obtention de films ayant des élongations variées.

On dépose la composition sur un support de manière à former un film.

On mesure l'élongation du film obtenu et l'on apprécie la tenue du film sur les lèvres.

On obtient les résultats suivants :

Polymère	Elongation	Appréciation visuelle		
Polyuréthanne 1 SANCURE 2060	120	craquèle très vite au milieu des lèvres se décolle vite sur les côtés		
Polyuréthanne 2 SANCURE 815	200	craquèle un peu; se décolle après quelque temps		
Polyuréthanne 3 NEOREZ R-974	280	craquèle un peu; se décolle après quelque temps		

(suite)

Polymère	Elongation	Appréciation visuelle		
Polyuréthanne 4 NEOREZ R-981	330	long à craqueler: ne se décoile pas		
Polyuréthanne 5 SANCURE 878	425	très long à craqueler; ne se décolle pas		
Polyuréthanne 6 SANCURE 2255	550	très long à craqueler; se décolle pas		
Polyuréthanne 7 SANCURE 661	580	ne se craquèle pas; très souple		

On constate donc que l'on obtient un film adéquat, ayant une bonne tenue et relativement souple, lorsque le polymère permet l'obtention d'un film ayant une élongation supérieure à 200%, de préférence supérieure à 300%.

Exemple 2

On prépare un eye-liner ayant la composition suivante :

20

10

dispersion aqueuse de polyuréthanne (élongation 580%) 95 g

pigment 2 g

. agent plastifiant (glycérine)

1,25 g

On obtient une composition facile à appliquer sur le contour de l'oeil, qui donne un trait satiné et qui ne transfère pas et ne coule pas.

Exemple 3

On prépare un rouge à lèvres ayant la composition suivante ;

dispersion aqueuse de polyuréthanne (élongation 330%) 95 g

pigment 1g

. agent plastifiant (glycérine) 1.25 g

35

On obtient une composition facile à appliquer sur les lèvres; le film obtenu est brillant; il ne transfère pas et ne migre pas dans les ridules; il résiste bien et suit le mouvement des lèvres.

Exemple 4 (contre-exemple)

40

On prépare un rouae à lèvres avant la composition suivante :

dispersion aqueuse de polyuréthanne (élongation 120%) 95 e

. pigment 1g

. agent plastifiant (glycérine) 1.25 g

On obtient un film qui craquèle très rapidement après son application sur les lèvres.

50 Revendications

Utilisation dans une composition susceptible d'être appliquée sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, d'un système polymérique comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène, ledit système permettant l'obtention d'un film ayant une élongation supérieure à environ 200%.

55

2. Utilisation pour maquiller, protéger et/ou traiter non thérapeutiquement et/ou pour la fabrication d'une composition destinée à traiter thérapeutiquement la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, en particulier les lèvres du visage, d'un système polymérique ou d'une composition le comprenant, ledit système comprenant une disper-

sion aqueuse de particules de polymère filmogène et permettant l'obtention d'un film ayant une élongation supérieure à environ 200%

- Utilisation selon l'une des revendications précédentes, afin d'obtenir un film de très bonne tenue et/ou qui ne transfère pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas.
 - 4. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, afin d'obtenir un film souple et/ou élastique et/ou flexible sur la peau et/ou un film qui suit les mouvements de la peau et/ou ne se craquèle pas et/ou ne se décolle pas.
- 10 5. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, afin d'obtenir un film brillant.

- 6. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, dans une composition de maquillage, notamment un rouge à lèvres, un fond de teint, un fard à joues ou fard à paupières, ou un eye-liner; dans une composition de soin: dans une composition solaire et/ou autobronzante; dans une composition dermatologique ou pharmaceutique; à appliquer sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses.
- Utilisation selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le système polymérique permet l'obtention d'un film ayant une élongation supérieure à environ 300%
- 8. Utilisation selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le polymère filmogène est choisi parmi les polyuréthannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphotères; les polyuréthannes-acryliques, les polyuréthannes-polyurithannes, les polyuréthannes, les polyurées, les polyurées, les polyurée/polyuréthannes; les polyesters, les polyesters amides, les polyesters à chaîne grasse, les polyamides, les résines époxyesters; les polymères et/ou copolymères, acryliques et/ou vinyliques; les copolymères acryliques/ silicones; les copolymères nitrocellulose/acryliques; les polymères d'origine naturelle, éventuellement modifiés; les polymères résultant de la polymérisation radicalaire d'un ou plusieurs monomères radicalaires à l'intérieur et/ ou partiellement en surface, de particules préexistantes d'au moins un polymère choisi dans le groupe constitué par les polyuréthannes, les polyurées, les polyesters, les polyesteramides et/ou les alkydes; et leurs mélanges.
- Utilisation selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle la taille des particules de polymères en dispersion aqueuse est comprise entre 10-500 nm, de préférence entre 20 et 150 nm.
 - Utilisation selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le système polymérique comprend en outre un agent plastifiant.
 - 11. Utilisation selon la revendication 10, dans taquelle l'agent plastifiant est choisi parmi les glycols et leurs dérivés; les esters de glycérol: les dérivés de propylène glycol; des esters d'acides notamment carboxyliques; des dérivés oxyéthylénés; des polymères hydrosolubles ou en dispersion aqueuse, ayant une température de transition vitreuse faible, inférieure à 25°C, de préférence inférieure à 15°C; et leurs mélanges.
 - 12. Composition susceptible d'être appliquée sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, comprenant un système polymérique qui comprend une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène, ledit système permettant l'obtention d'un film ayant une élongation supérieure à environ 200%.
- 45 13. Composition selon la revendication 12, ladite composition permettant après application l'obtention d'un film de très bonne tenue et/ou qui ne transfère pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas.
 - Composition selon l'une des revendications 12 à 13, ladite composition permettant après application l'obtention d'un film brillant.
 - 15. Composition selon l'une des revendications 12 à 14 se présentant sous la forme d'une composition de maquillage; d'une composition de soin; d'une composition solaire et/ou autobronzante; d'une composition dermatologique ou pharmaceutique; à appliquer sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses.
- 55 16. Composition selon l'une des revendications 12 à 15, se présentant sous la forme d'un rouge à lèvres, un fond de teint, un fard à joues ou fard à paupières, ou un eye-liner.
 - 17. Composition selon l'une des revendications 12 à 16, dans laquelle le système polymérique permet l'obtention d'un

film ayant une élongation supérieure à environ 300%

10

15

25

30

35

50

- 18. Composition selon l'une des revendications 12 à 17. dans laquelle le polymère filmogène est choisi parmi les polyuréthannes anioniques, cationiques, non ioniques ou amphotères; les polyuréthannes acryliques, les polyuréthannes, les polyuréthannes, les polyuréthannes, les polyurées, les polyurée/polyuréthannes; les polyesters, les polyesters amides, les polyesters à chaîne grasse, les polyamides, les résines époxyesters; les polymères et/ou copolymères, acrytiques et/ou vinyliques; les copolymères acrytiques/silicones; les copolymères nitrocellulose/acryliques; les polymères d'origine naturelle, éventuellement modifiés; les polymères résultant de la polymérisation radicalaire d'un ou plusieurs monomères radicalaires à l'intérieur et/ou partiellement en surface, de particules préexistantes d'au moins un polymère choisi dans le groupe constitué par les polyuréthannes, les polyurées, les polyesters, les polyesteramides et/ou les alkydes; et leurs mélanges.
- Composition selon l'une des revendications 12 à 18. dans laquelle la taille des particules de polymères en dispersion aqueuse est comprise entre 10-500 nm, de préférence entre 20 et 150 nm.
- Composition selon l'une des revendications 12 à 19 dans laquelle le système polymérique comprend en outre un agent plastifiant.
- 21. Composition selon la revendication 20, dans laquelle l'agent plastifiant est choisi parmi les glycols et leurs dérivés; les esters de glycérol; les dérivés de propylène glycol; des esters d'acides notamment carboxyliques; des dérivés oxyéthylénés; des polymères hydrosolubles ou en dispersion aqueuse, ayant une température de transition vitreuse faible, inférieure à 25°C, de préférence inférieure à 15°C; et leurs mélanges.
 - 22. Composition selon l'une des revendications 12 à 21, comprenant en outre au moins un colorant hydrosoluble et/ ou au moins un pigment.
 - 23. Composition de rouge à tèvres sans transfert comprenant un système polymérique qui comprend une dispersion aqueuse de particules de polymère filmogène, dans laquelle ledit système polymérique permet l'obtention d'un film ayant une élongation supérieure à environ 200%.



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE EP 96 40 2279

DO	CUMENTS CONSIDI	ERES COMME PERTINE	NTS			
Catigoria	Citation de document avec des parties per	indicacion, ou cas de bossin, rincatus	Revendicacion concernio	CLASSENGENT DE LA DEMANDE (SALCLA)		
A	WO-A-91 12793 (L'OF * page 18 - page 26	MAL) ; revendications *	1-23	A61K7/48 A61K7/625		
A	EP-A-0 655 234 (L'C * page 10 - page 11	PRAAL) :; revendications *	1-23	A61K7/027 A61K7/032		
A .	US-A-4 988 502 (HOV * colonne 9 - color	IG O. OUNANIAN ET AL) ine 12: revendications	1-23			
A	EP-A-0 530 084 (L'C * page 6 - page 7;		1-23			
A	EP-A-8 581 581 (JOH PRODUCTS.INC.) * page 10; revendic	NSON & JOHNSON CONSUME ations *	IR 1-23			
٨	EP-A-0 566 442 (L'C † page 8 - page 9;		1-23			
٨	EP-A-0 628 304 (L'C * page 16 - page 19	RAAL); revendications *	1-23	DOMANES TECHNIQUES RECHERCHES (M.C.A)		
A	EP-A-0 636 361 (L'C * page 16 - page 19	RAAL) ; revendications *	1-23	A61K		
A	EP-A-0 637 600 (L'C * page 18 - page 22		1-23			
A	EP-A-0 140 325 (KAC * page 28 - page 29	CORPORATION) ; revendications *	1-23			
A	EP-A-0 206 671 (KAC * page 42 - page 46	CORPORATION) ; revendications *	1-23	:		
A	GB-A-2 238 242 (MAY * page 20 - page 25		1-23			
		-/				
•	imet repport a été établi pour te Lus à le méarte	etes les revendications Date d'adgranas de la rectardo]	Parjuden .		
	LA HAYE	31 Janvier 1997	Luy	ten, H		
X : perticulièrement pertinent à fui sed dapt en Y : perticulièrement pertinent en combinaison avec un D : chè énne in éen mêtre decument de la même catémetre L : chè pour d'autre			ou après cette dels Attanés	ipe à în hane de l'Invertina vezt antifrieur, mais publié à în a après cutte dute antifrie na calcons		
A : sartère-plus escheologique O : dévolgation son-écrito P : deconeut latercalière d : membre de la s			mane familie, dec	me familie, document correspondent		



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNI

EP 96 48 2279

Catigorie	Chains du document avec i des parties per	RES COMME PERTINI adication, es cas de bessin, tinentes	Revendication concernice	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (BLCL4)
A	PATENT ABSTRACTS OF vol. 10, no. 383 (C Décembre 1986 & JP-A-61 176512 (K * abrégé *	JAPAN -393) [2440] , 23	1-23	
A	PATENT ABSTRACTS OF vol. 13, no. 308 (C Juillet 1989 & JP-A-01 096110 (S	-617) [3656] , 14	1-23	
A	CHEMICAL ABSTRACTS, 27 Novembre 1978 Columbus, Ohio, US; abstract no. 185915 page 363; colonne r XP002004752 * abrégé * & JP-A-07 894 041 (•	.)	
A	CHEMICAL ABSTRACTS, 1 Novembre 1982 Columbus, Ohio, US; abstract no. 150584 page 382; colonne r XP002004753 * abrégé * & JP-A-08 263 315 (:	1-23	DOMAINES TECHNIQUES RECHDECHES (Inc.CLA)
	rimut rapport a ště čtahli potr te Lun a la márske	ates les revendiencions		L
	LA HAYE	31 Janvier 199	7 Lu	yten, H
X: per Y: per A: err	CATEGORIE DES DOCUMENTS réculièrement partient à les seul réculièrement partient en combinées tre éccument de la même carbigaries récupate technologique régistre accedents cument intercentaires	éate de éép na groc un D : cité éans le L : cité peur d'	eta ribes	Florencies and publis & la in